



Adquisición por Cotización CC N° 046/2026
"Compra de equipos de seguridad"

1. **Ítem Requerido.** Se especifica la solicitud de la cotización de acuerdo con el siguiente detalle:

N°	Detalles	Cant.	Unid.
1	Arnés y línea de vida	3	Piezas
2	Línea de vida dieléctrico	2	Piezas
3	Cinturón porta herramientas	4	Piezas
* Ver anexos para las especificaciones técnicas de cada ítem.			

2. **Presentación de propuestas.** Hasta horas 15:30 del 09 de marzo de 2026, al correo electrónico mrueda@ucb.edu.bo.
3. **Validez de la propuesta.** Treinta (30) días calendario.
4. **Plazo de entrega.** Hasta 30 días calendario a partir de la firma en la orden de compra, se valorarán plazos menores.
5. **Propuesta económica.** El monto debe ser expresado en bolivianos.
6. **Penalizaciones por mora.** Los retrasos darán lugar a la aplicación de sanciones de 1% diario sobre el monto adeudado al proveedor, hasta llegar al 5%. Si se alcanza esta multa, el contrato podrá ser resuelto, a criterio de la Universidad.
7. **Forma de pago.** Hasta de 30 días después de recibidos los muebles, la factura y la conformidad de la Unidad Solicitante.
8. **Adjudicación.** Por ítem.

Todas las cotizaciones **deben** adjuntar la **DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD** que se encuentra al final de esta Convocatoria y **Certificado de Registro en el R.N.C.**, de Impuestos Nacionales.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

La Paz, 03 de marzo de 2026



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA
ERIGIDA CANÓNICAMENTE
POR LA SANTA SEDE DESDE 2023

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD

(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa:

Con NIT:

Representante Legal:

Dueños:

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" en las diferentes Unidades Académicas a nivel Nacional.

Firma y aclaración de firma

Fecha: _____



ANEXOS

Nº	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTI DAD	FIGURA DE REFERENCIA
1	Arnés de seguridad dieléctrico Arnés fabricado a base de bandas/correas que rodean torso, hombros y piernas, diseñado para distribuir uniformemente las cargas en caso de detención de caída. Herrajes dieléctricos compuestos por acero recubierto con Omnilon®. Anillo dorsal para detención de caídas. Anillos laterales dieléctricos que permiten posicionamiento de trabajo con manos libres. Anclaje frontal para ascenso y descenso vertical. Materiales Cintas: Poliéster Componentes: Dieléctrico Sistemas de protección Detención de caídas Posicionamiento Ascenso y descenso vertical Resistencia estática Anillo "D": hasta 22.2 kN (5,000 lbs) Hebillas: hasta 15 kN (3,300 lbs) Cinta: hasta 22.2 kN (5,000 lbs) Arnés: hasta 16 kN (3,600 lbs) Resistencia dinámica Carga máxima: hasta maximo100 kg Longitud de caída: ANSI Z359.11-2021: variable (cabezal 0.6 m, indicador de impacto) Hebillas y anillos: Tallas: 1 M, 1 L, 1 XL Normativa ANSI Z359.11-2021 EN 361:2002	3	
2	Línea de vida doble dieléctrica Línea o cuerda flexible utilizada para asegurar el arnés a un punto de anclaje, equipada con dos ganchos dieléctricos y amortiguador de impacto para detención de caídas. Tipo de conexión: Conexión textil para anclaje en anillo dorsal del arnés	2	



	Ganchos: Dos ganchos dieléctricos de 208 mm (8.20") Apertura de ganchos 55 mm Amortiguador de impacto que disipa la energía generada en caso de caída Característica eléctrica Dieléctrico, baja conductividad Material de la cinta: Poliéster plano de 1" Sistemas de protección: Detención de caídas Longitud total: de 1.80 m o mas Resistencia estática – Ganchos: hasta 20 kN (4,500 lbs) Resistencia estática – Cinta / cuerda / acero: Hasta 22.2 kN (5,000 lbs) Resistencia estática – Cadena / acero: Hasta 15 kN (3,300 lbs) Resistencia estática – Compuerta lateral del gancho: 1.5 kN (337 lbs) Resistencia estática – Compuerta frontal del gancho: 1.0 kN (225 lbs) Resistencia a la corrosión Resistencia dinámica Carga máxima 100 kg Longitud de caída (EN 355:2002) 4.0 m Máxima elongación: Hasta 1.75 m (5.33 ft) Fuerza máxima de frenado: Hasta 6 kN (1,350 lbs) Normativa: EN 355:2002		
3	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS CON 10 BOLSILLOS Cinturón ajustable (92-127cm) hasta 10 bolsillos 1 Soporte para martillo Carga max: 10kg Material Poliéster o similares Varios bolsillos para herramientas	4	